

## TOILE

### • LA TOILE SOLAIRE MICRO AÉRÉE

La toile solaire type Soltis 92, Sunworker ou similaire absorbe et rejette jusqu'à 97 % de la chaleur du rayonnement solaire. Evitant ainsi l'effet de serre et la surchauffe des habitations en été.

En hiver, le processus s'inverse pour conserver la chaleur dans l'habitation. Préservant également votre intimité face à l'extérieur. La climatisation naturelle créée par la toile solaire améliore la performance énergétique de l'habitat. Nos modèles sont disponibles dans 40 coloris au choix, et 100 % recyclables



• LE VOLET ALUMINIUM + TOILE SOLAIRE apporte une résistance thermique additionnelle. On atteint ainsi un delta R de 0.22W/m<sup>2</sup>.K certifié (attestation sur demande)

## LAME

• 42x9 en aluminium de 0.30mm d'épaisseur, double-paroi injectée de mousse polyuréthane à 90 kg/m<sup>3</sup>. Equipées d'un clipage, mécanique afin d'éviter leur déplacement latéral. disponible dans 22 coloris. Lames finales avec joints.

## COFFRE

• Coffre quart-de-rond en aluminium profilé dans 2 dimensions (180 ou 205mm).

## COULISSE

• En aluminium extrudé avec double guidage d'une section de 53x39mm, avec joint phonique.

## MOTEUR

• Motorisation à fin de course électronique avec arrêt sur obstacle. Garantie 5 ans.

## POSSIBILITE DE MONTAGE

### En rénovation

### En habitat neuf (exclusivité)

Coffre linteau

Demi linteau



## LES MANOEUVRES QUI SIMPLIFIENT LA VIE

- Volet électrique + toile à tirage direct  
ou
- Volet électrique à télécommande + toile à tirage direct  
ou
- Volet + toile électrique à télécommande

## LAMES



## LES +

- Forte diminution des dépenses énergétiques
- Préserve l'intimité et le confort tout en conservant une visibilité totale sur l'extérieur
- Offre une luminosité naturelle qui confère un bien-être optimal, en éliminant l'éblouissement



• Protection des U.V



• Protection de la vue



• Retardateur d'effraction

